

# KABRIC

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet for professionelle såvel som gør-det-selv brug.



## Produktbeskrivelse

Ultramat, dekorativ maling til væg, loft og møbler. Giver en overflade med levende stoflig finish. Anbefales til overflader med normale funktionelle krav, der udsættes for moderat tilsmudsning og brugsbetinget slid. Bedre smudsafvisende egenskaber og øget slidstyrke opnås ved imprægnering med DETALE Topcoat. Møbler bør efterbehandles med egnet lak.

- Enkel påføring
- Helmat, stoflig finish
- Slidstyrke svarende til helmat (mat) malet overflade

## Mærkninger



## Anvendelse

Opholdsrum, entre, kontor, erhvervslokaler, klinik, butik, hotel og restaurant. Beton, letbeton, puds, tegl, gipsplader og tidligere malede flader.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med grundrengøring. Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales. Revner, ujævnheder og huller spartles. Sugende og porøse underlag grundes med forankringsgrunder. Påfør 2 gange. Mellemslib overgange og kanter inden sidste påføring. Afslut eventuelt med DETALE Topcoat.

## **Påføring**

Rulle, assymetrisk, jævnt og i rigelig mængde.

Bearbejd overfladen med spartel eller pensel.

Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse og krav til finish.

Påfør vådt i vådt, minimer synlige pletter og overgange.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## **Forventet resultat**

Helmat stoflig overflade.

Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.

Belast overfladen med forsigtighed til behandlingen er fuldt gennemhærdet.

## **Tips**

Effekten fremkommer af måden der rulles og spartles på.

Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning.

Ved påføring med pensel fremkommer effekten af måden væggen udføres på.

Vi anbefaler at pensle i bløde, buede bevægelser eller i korte, krydsende strøg.

## **Miljøinformation**

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

## **Opbevaring**

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## **Beskyttelsesudstyr**

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Glans	Ultramat
Massefylde (kg/l)	1.19
Tørstof vægt (%)	64
Tørstof vol. (%)	57
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l.)	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

## Nuværende TDS Version

december 2024

## Erstatter TDS Version

oktober 2024