

Natural Wood Pletfjerner

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ. Oprisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Egenskaber

Pletfjerner til naturtræ. Rengør effektivt pletter fra f.eks. fedt, olie, blod, kaffe, the, rødvin, sauce, osv. inden videre behandling og vedligehold.

- Pletrengøring
- Spray
- Indendørs



Anvendelse

Lyse træsorter, fyr, gran, pitch pine mm, indendørs. Underlaget skal være ubehandlet, sæbebehandlet, olieret eller voksbehandlet. Anvendes med forbehold på mørke træsorter. Test gerne produktet på et mindre synligt sted. I tilfælde af misfarvning er produktet ikke egnet.

Underlag

Skal tåle vand og alkalisk påvirkning, pH 10-11.

Behandling

Spray Pletfjerner jævnt direkte på pletten. Lad virke i ca. 10-20 min. Skrub overfladen til pletten er opløst. Tør efter med klud og lunken vand. Ved behov kan behandlingen gentages.

Påføring

Børste og klud. Vask altid i træets længderetning. Gentag den oprindelige behandling når overfladen er tør.

Forventet resultat

Ensartet rengjort overflade fri for fedt, sæbe, voks og snavs.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1.04
pH	10
Blandingsforhold	Ready to use
Indeholder	<5% nonioniske tensider
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

juli 2022

Erstatter TDS Version

december 2021