

Kaustisk Soda

Egenskaber

Opløser propper af fedt, hår, sæbe og madrester i alle typer afløb.

- Opløser propper af fedt
- Alle typer afløb
- Afsyring af møbler



Anvendelse

Anvendes til rensning af afløb.

Kan også anvendes til afsyring af møbler.

Påføring

Rensning af afløb:

Opløs ca. 2 dl Caustic Soda i 1 liter kold vand og hæld opløsningen i afløbet.

Gentag behandlingen om nødvendigt og vent evt. med at skylle afløbet til næste dag.

Regelmæssig skylning af afløb med Caustic Soda affedter rørene og modvirker tilstopning.

Afsyring af møbler:

Opløs ½ dl Caustic Soda i ½ liter vand og tilsæt en smule tapetklister for at opnå en fed konsistens.

Smør blandingen på emnet og lad den sidde til malingen eller lakken "koger op" (1-2 timer).

Vask af med en opløsning af ½ liter eddikesyre i 10 liter vand.

Tips

Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden.

Bland aldrig med andre kemikalier.

OBS!

Kaustisk Soda må ikke anvendes sammen med aluminium, zink, tin og bly.

Miljøinformation

Fjern hæften før emballagen sorteres til genbrug

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, i tæt tillukket emballage

Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1.0
pH	12
Indeholder	Natriumhydroxyd
Fortynding	Vand

Nuværende TDS Version

august 2022

Erstatter TDS Version

december 2021