

# Lak- Og Malingsfjerner

## Produktbeskrivelse

Effektiv lak- og malingsfjerner. Gør det nemt at fjerne gammel maling og lak fra flere forskellige materialer.

- Enkel at anvende
- Kan anvendes på alle typer vand- og terpentinbaserede malingprodukter
- Velegnet til brug på træoverflader



## Anvendelse

Anvendes til afrensning af lak og maling på basis af olie, alkyd, plastdispersioner m.v.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Fjern løstsiddende snavs og rust med fx stålborste.

Behandl overfladen med Lak- & Malingsfjerner.

Afsluttende rengøring inden videre behandling udføres med egnet rengøringsmiddel.

Når behandlingen er afsluttet og overfladen er helt tør, kan ny maling eller lak påføres.

## Påføring

Påføres med pensel.

Påføres i et fyldigt lag.

Lad produktet arbejde i 1-2 timer, hvorefter lak- eller malinglaget er blødgjort og kan afrensnes.

Ved meget tykke, gamle lag må behandlingen evt. gentages.

Den våde flade kan evt. afdækkes med plastfolie.

## Forventet resultat

Rengjort overflade klar til malebehandling.

## Tips

Arbejdstemperatur bedst over 18 °C.

Ved temperaturer under 15 °C forlænges reaktionstiden.

## OBS!

Gas- og el-farveafbørnder må ikke anvendes sammen med Lak- og malingsfjerner.

Bør ikke anvendes til afrensning på PVC eller andre plastmaterialer.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1.07
Indeholder	Benzyl AlcoholButyrolactoneButoxyethanolAquaGlycerinTriethanolamineHydroxypropyl methylcelluloseS
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +18°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Fortynding	Anvendes uforyndet
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

**Nuværende TDS Version**

juli 2022

**Erstatter TDS Version**

januar 2022